



BESKRIVNINGSTEXT ENLIGT AMA 2021-10-19

ATLANTIC

Innehållsförteckning

Sid

Innehållsförteckning Sid 1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1	
PVB.2	Blandare.....	1
PVB.21	Duschblandare och duschanordningar.....	2
PVB.22	Badkarsblandare.....	2
PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	3
PVB.24	Disklädsblandare	4
PVB.25	Tvättstugeblandare	4
PVB.26	Tvätträneblandare.....	4
PVB.27	Spolblandare.....	4
PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	
PVB.2	Blandare	

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), och ha giltigt Typgodkännande, samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar. Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.



Villeroy & Boch Gustavsberg AB
har produkter anpassade
till Branschregler Säker
Vatteninstallation.



PVB. 21 DUSCHBLANDARE

BL

Duschblandare försedd med:

- Energiklass A enligt SS 820 001
- Keramisk avstängning
- Kompensering för tryck- och temperaturdifferenser
- Spärrknapp på temperatursidan vid 38° C
- Spärrknapp på mängdsida vid sparflöde
- SafeTouch, blir inte het på utsidan
- Dragomkastare [HC]
- Typgodkända backventiler
- Återströmningsskydd enligt EN 1717 [HC]
- Vridbar badkarspip med inbyggd omkastare [EB]
- Tryckklass: Testad för PN10
- Ljudklass: 2 enligt SS-EN 817

Artikel:

- Atlantic Duschpaket, blyfritt RSK 828 29 34 Artikelnr: GB41205087 0

Alternativ:

- Duschset: RSK 821 83 19 Artikelnr: GB41103250 Energiklass A tillsammans med Atlantic duschblandare, RSK 835 11 67 Artikelnr: GB41205004

Tillval:

- Blandarfäste: För dold / synlig rördragning
- Badkarspip, fast / vridbar: RSK 815 60 89 Artikelnr: GB41638760



PVB.22 BADKARSBLANDARE

BL

Badkarsblandare försedd med:

- Keramisk avstängning
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Spärrknapp på temperatursidan vid komforttemperatur 38°C
- Spärrknapp på mängdsidan vid komfortflöde
- SafeTouch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Typgodkända backventiler
- Återströmningsskydd enligt SS 1717 [EB]
- Dragomkastare placerad på pipen skiftar flödesväg från bad till dusch med automatisk återgång till bad
- Tryckklass: Testad för PN10
- Ljudklass: 2 enligt SS-EN 817
- Anslutning: 160 c-c M26x1,5
- Fabrikat: Gustavsberg
- Typ: Atlantic badkarsblandare termostat
- Vred: Std
- C-C: 160 mm
- Flöde: 22 liter/min vid 300 kPa

Artikel:

- Duschblandare Atlantic – termostat
RSK: 835 11 67 Artikelnr: GB41205004 samt Badkarspip, fast / vridbar: RSK
815 60 89 Artikelnr: GB41638760

Alternativ:

- Duschset: RSK 821 83 19 Artikelnr: GB41103250
- Duschset Vaska: RSK 842 54 75 Artikelnr: GB41205333

Tillval:

- Blandarfäste: För dold / synlig rördragning



PVB.23 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

BL

Tvättställsblandaren ska vara försedd med:

- Energiklass A
- Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram
- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
- Eco-stopp, justerbar maxflödesbegränsning
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material
- Mässing av Blyfri-DZR kvalitet
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Accepteras enligt Byggvarubedömningen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]
- Tryckklass: Testad för PN10
- Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817
- Anslutning: Slät ände Ø10 mm
- Fabrikat: Gustavsberg
- Typ: Atlantic Tvättställsblandare
- Utlopp: Pip, Utskjut c-c 105 mm, vinkel 19°
- Spak: Std
- Maxflöde:4,5 liter/min vid 300 kPa

Artikel:

- Tvättställsblandare Gustavsberg Atlantic, Blyfri
RSK: 827 78 93 Artikelnr: GB41215047 0

Alternativ:



- Tvättställsblandare Gustavsberg Atlantic
RSK: 827 78 92 Artikelnr: GB41215047

Tillval:

- Funktionsanpassad spak 150mm, kontrasterande- färgmärkning, Blyfri
RSK: 834 70 61 Artikelnr: GB41639801 01

PVB.24 DISKLÅDSBLANDARE

BL

Disklådsblandaren ska vara försedd med:

- Energiklass B
- Maskinavstängnings ventil
- Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram
- Hög design som underlättar rengöring av större kastruller och grytor
- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
- Eco-stopp, justerbar maxflödesbegränsning
- Svängbar utloppspip 110° (spärr för 0° och 60° ingår i förpackning)
- Anslutning för bänkdiskmaskin på baksidan
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material
- Mässing av blyfri DZR kvalitet
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Accepteras enligt Byggvarubedömningen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]
- Tryckklass: Testad för PN10
- Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817
- Anslutning: Slät ände Ø10 mm
- Fabrikat: Gustavsberg
- Typ: Atlantic Disklådsblandare
- Utlopp: Pip, Utskjut c-c 212 mm
- Spak: Std



- Maxflöde: 7 liter/min vid 300 kPa

Artikel:

- Disklådsblandare Gustavsberg Atlantic Hög pip, Blyfri
RSK: 831 07 77 Artikelnr: GB41205098 0

Alternativ:

- Disklådsblandare Gustavsberg Atlantic Hög pip
RSK: 831 07 76 Artikelnr: GB41205098
- Disklådsblandare Gustavsberg Atlantic Hög pip, Blyfri (utan DM)
RSK: 831 07 75 Artikelnr: GB41205058 0

Tillval:

- Funktionsanpassad spak 150mm, kontrasterande- färgmärkning, Bly
RSK: 834 70 61 Artikelnr: GB41639801 01

PVB.25 TVÄTTSTUGEBLANDARE

BL

Tvättstugeblandaren ska vara försedd med:

- Energiklass B
- Maskinavstängnings ventil
- Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram
- Hög design som underlättar rengöring av större kastruller och grytor
- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
- Eco-stopp, justerbar maxflödesbegränsning
- Svängbar utloppspip 110° (spärr för 0° och 60° ingår i förpackning)
- Anslutning för bänkdiskmaskin på baksidan
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material
- Mässing av blyfri DZR kvalitet
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Accepteras enligt Byggvarubedömningen
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]



- Tryckklass: Testad för PN10
- Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817
- Anslutning: Slät ände Ø10 mm
- Fabrikat: Gustavsberg
- Typ: Atlantic Tvättstugeblandare
- Utlopp: Pip, Utskjut c-c 215 mm
- Spak: Std
- Maxflöde: 7 liter/min vid 300 kPa

Artikel:

- Tvättstugeblandare Gustavsberg Atlantic Hög pip, Blyfri
RSK: 831 07 77 Artikelnr: GB41205098 0

Alternativ:

- Tvättstugeblandare Gustavsberg Atlantic Hög pip
RSK: 831 07 76 Artikelnr: GB41205098

Tillval:

- Funktionsanpassad spak 150mm, kontrasterande- färgmärkning, Bly
RSK: 834 70 61 Artikelnr: GB41639801 01

PVB.26 TVÄTTRÄNNEBLANDARE

BL

Tvättränneblandaren ska vara försedd med:

- Energiklass C



- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Eco-flow, för vatten- och energieffektivisering
- Eco-stopp, justerbar maxflödesbegränsning
- Fast pip (60° och 110° slagbegränsning ingår i förpackning)
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Smart inside, hållbar konstruktion för framtidens krav
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material
- Mässing av DZR kvalitet
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage
- Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]
- Tryckklass: Testad för PN10
- Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817
- Anslutning: Slät ände Ø10 mm
- Fabrikat: Gustavsberg
- Typ: Atlantic Tvättränneblandare
- Utlopp: Pip, Utskjut c-c 113 mm
- Spak: Std
- Maxflöde: 7,1 liter/min vid 300 kPa

Artikel:

- Tvättränneblandare Gustavsberg Atlantic
- RSK: 824 69 14 Artikelnr: GB41215045

Alternativ:

- Tvättränneblandare Gustavsberg Nautic
RSK: 824 69 15 Artikelnr: GB41216251

Tillval:

- Funktionsanpassad spak 150mm, kontrasterande- färgmärkning, Bly
RSK: 834 70 61 Artikelnr: GB41639801 01

PVB.27 SPOLBLANDARE

BL

Spolblandaren ska vara försedd med:



- Vakuumentil och backventiler i inloppen
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
- Accepteras enligt Byggvarubedömningen
- Återströmningsskydd enligt EN 1717 [HD]
- Tryckklass: Testad för PN10
- Ljudklass: 1 enligt SS-EN 817
- Anslutning: 160 c-c, M26x1
- Fabrikat: Gustavsberg
- Typ: Nautic Spolblandare
- Utlopp: ½" utvändig
- Spak: Std
- Maxflöde: 21 liter/min vid 300 kPa

Artikel:

- Spolblandare Gustavsberg 160 cc, Blyfri
RSK: 824 81 58 Artikelnr: GB412062740

Alternativ:

- Spolblandare Gustavsberg 160 cc
RSK: 824 81 60 Artikelnr: GB41206274

Tillval:

- 40/160 cc blandarfäste för utanpåliggande rördragning, RSK 8128993
Artikelnr: GB41102872
- Förlängd spak krom, RSK 861 31 00 Artikelnr: GB41637360 01
- Förlängd spak, röd/blå, RSK 861 31 17 Artikelnr: GB41637363 01
- Utloppspip med omkastare, Blyfri, RSK 815 60 90 Artikelnr: GB41636820 0